

MDF - VOCHTWEREND

MDF - HYDROFUGE



BESCHRIJVING

- Vochtwerende, groene MDF
- **Densiteit:** +/- 730 kg/m³
- Hoge densiteits-MDF met harde, fijn geschuurde oppervlakte en sterk schroefbare kern, verlijmd met MUF-lijm. De plaat ondergaat een minimale uitzetting en zwelling o.i.v. hoge luchtvochtigheid. De MDF kan veredeld worden met papier, melamine, fineer, laminaat en lak. De MDF is gemaakt uit 100 % naaldhout en heeft geen grove vezels in de oppervlakte. De plaat is uitstekend freesbaar en heeft een lage formaldehyde-emissie (E1-klasse).
- **Dikte:** 6-9-12-15-16-18-19-22-25-30 mm
- **Afmetingen:**
 - 1220 x 2130 mm
 - 1220 x 2440 mm
 - 1220 x 3050 mm
 - 1220 x 3660 mm

DESCRIPTION

- *MDF hydrofuge, vert*
- **Densité:** +/- 730 kg/m³
- *Panneau MDF de haute densité présentant une surface résistante, finement poncée et une âme solide, assurant une bonne qualité de vissage. Le panneau est encollé avec de la colle à base de mélamine (MUF). Le panneau subit une variation dimensionnelle et un gonflement minimal sous l'influence d'une humidité élevée. Le panneau MDF peut être recouvert de papier mélamine, de plaquage, de stratifié ou être laqué. Le panneau a une faible émission en formaldéhyde (classe E1).*
- **Épaisseurs:** 6-9-12-15-16-18-19-22-25-30 mm
- **Dimensions:**
 - 1220 x 2130 mm
 - 1220 x 2440 mm
 - 1220 x 3050 mm
 - 1220 x 3660 mm



VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MDF VOCHTWEREND MDF HYDROFUGE					
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Verlijming Collage	Kwaliteit Qualité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
18	1220 x 2130	vw / hf		40	•
18	1220 x 2440	vw / hf		40	•
18	1220 x 3050	vw / hf		40	•

● = op stock · de stock

Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande